

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Product ID: DP2DVIS



L'adattatore Single Link DisplayPort a DVI Active DP2DVIS consente di collegare sorgenti video DisplayPort (PC desktop, laptop e così via) a qualsiasi display DVI-D tra cui proiettori, schermi, televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento per monitor compatibili con DisplayPort.

A differenza degli adattatori passivi, questo convertitore da DP a DVI prevede una conversione attiva per l'utilizzo con qualsiasi uscita DisplayPort, ideale per schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali (ad esempio ATI Eyefinity). Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo compatto offre una soluzione semplice per la conversione di segnali DisplayPort in uscita e per la compatibilità con proiettori, televisori o monitor DVI esistenti.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo o computer DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
- Perfetto per schermi di grande formato con alte risoluzioni DVI
- Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita

Features

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Supportato da qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema
- Connettore DisplayPort® latching
- Conforme alle specifiche DisplayPort 1.1a
- Supporta HDCP 1.3
- Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Ingresso AV	DisplayPort
	Standard del settore	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	DVI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	1920x1200
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80~90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.7 in [44 mm]
	Lunghezza cavo	5.7 in [14.6 cm]
	Lunghezza prodotto	7.9 in [200 mm]
	Peso prodotto	1.7 oz [48 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2 oz [57 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.