

AXIS Camera Station S2216 Appliance

Komplettrecorder mit integriertem PoE-Switch für 16 Kanäle zum Überwachen in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2216 Appliance ist eine All-in-One-Aufzeichnungslösung mit integriertem, verwaltbarem PoE-Switch und ist für eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung mit bis zu 4K ausgelegt. Für eine schnelle und einfache Installation ist AXIS S2216 bereits vorkonfiguriert und mit der Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station einschließlich der Lizenzen für 16 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht dem Benutzer, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von AXIS voll auszunutzen. AXIS S2216 bietet mit dem auf einem Solid-State-Laufwerk (SSD) gesicherten Betriebssystem und einer 3-jährigen Gewährleistung eine zuverlässige Überwachungslösung.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **HD-Überwachung mit einer Auflösung von bis zu 4 K**
- > **Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station**
- > **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**



AXIS Camera Station S2216 Appliance

Lizenzen	16 AXIS Camera Station Core-Gerätelizenzen im Lieferumfang enthalten	16 x PoE-Ports 10/100 MBit/s 1 x SFP 10/100/1000 MBit/s 1 x RJ-45 10/100/1000 MBit/s
Prozessor	Intel® Core i5	Server auf der Rückseite:
Speicher	8 GB RAM	1 x RJ-45 10/100/1000 MBit/s 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 HDMI-Port
Speicher	8 TB (2 x 4 TB) Überwachungskategorie HDD Zusatzspeicher: 2 freie Plätze	
Switch	16 Ports integriert, 260 W Gesamtleistungsbudget Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Klasse 4	
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 630	
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 120 GB SSD	
Video-Streaming	Live-Ansicht: 1 x 4K Stream im Vollbildmodus 4 Teile x 1080 p Geteilte Ansicht mit bis zu 16 Kameras Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen Wiedergabe: Unterstützt die gleichen Split-Szenarien wie die Live-Ansicht Unterstützt nur einen Monitor	Betriebsbedingungen 0 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 384 MBit pro Sekunde	Lagerbedingungen -40 °C bis +65 °C
Stromversorgung	Max. 520 W, 260 W für den PoE vorgesehen 100 bis 240 V Wechselstrom, 6,5 bis 2,5 A, 50/60 Hz	Zulassungen EMV CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15, Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A Sicherheit IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Zeichen, UL 62368-1
Anschlüsse	Vorderseite: 1 x USB 3.0 1 x Audioeingang 1 x Audioausgang Switch auf der Rückseite:	Abmessungen 476 x 440 x 45 mm, Chassis 1U Gewicht 11 kg
		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Rackschienen, Netzkabel
		Optionales Zubehör Überwachungs-Festplatte 4 TB erhältlich bei Axis Axis-Deskopterminals Axis Ethernet Surge Protector Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
		Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility