

5 Port KVM Switch HDMI 4K60 Seamless Multiview

Artikelnummer: 32330



Beschreibung

- KVM- oder Videoverwaltung von 4 HDMI- und 1 USB Typ C-Eingängen
- Umschalten ohne Verzögerung ('Seamless Switching'), EDID-Management, 5 Multiview-Modi und KVM-Funktion mit Maus-Roaming
- Steuerung über OSD-Menü, Infrarot-Fernbedienung, Hotkeys, TCP/IP und RS-232-Befehle
- 3.5-mm- und TosLink-Audioausgänge mit Lautstärkeregelung
- 2 Jahre Garantie

Dieser fortschrittliche HDMI 4K60-Switch kann bis zu 4 Quellen gleichzeitig auf einem 4K-Bildschirm anzeigen, wobei die KVM-Steuerung auch über die USB Typ B-Ports erfolgt. Es gibt 5 verschiedene Multiview-Modi, Single, PIP, PBP, 3xWIN und 4xWIN, während es mit der USB-Roaming-Funktion möglich ist, die KVM-Steuerung von verschiedenen Quellen zu erhalten, indem man einfach den Mauszeiger von einem Fenster zum anderen bewegt.

Das Gerät verfügt über 4 HDMI- und 1 USB Typ C-Eingänge, das Umschalten zwischen den Quellen erfolgt ohne Verzögerung, ohne schwarzen Bildschirm oder Einfrieren des Bildschirms. Alle Funktionen können auf verschiedene Weise verwaltet werden: durch Drücken der Tasten auf der Vorderseite, über das OSD-Menü, die IR-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten), Tastatur-Hotkeys für die KVM-Auswahl, TCP/IP oder RS-232-Software-GUI und Befehle. All diese verschiedenen Möglichkeiten und Funktionen machen diesen Switch perfekt für jede Art von Installation, von AV-Profi-Lösungen bis hin zu geschäftskritischen Kontrollräumen, in Rundfunk-, E-Sport- und Sicherheitsanwendungen.

Er bietet auch einen zusätzlichen gespiegelten HDMI-Ausgang für die lokale Überwachung oder für die Videoaufzeichnung durch Hinzufügen eines HDMI-zu-USB-Videoaufzeichnungsgeräts. Die analogen 3.5-mm- und optischen TosLink-Audioausgänge ermöglichen eine unabhängige Audioauswahl und unterstützen viele Audioformate; mit dem LPCM 2.0-Format kann auch die Lautstärke geregelt werden.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI, Typ C
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB 1.1
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio: LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD bis zu 7.1 Kanal
- Separate Audio-Ports: 3.5mm, TosLink (optisch)
- Serielle Schnittstelle: 4-poliger Phoenix-Stecker
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 5
- Kaskadierbar: Nein

- Umschaltmethode: OSD-Menü, IR-Fernbedienung, Hotkeys (KVM), TCP/IP- und RS-232-Befehle
- Montierbar: Nein
- Spezielle Eigenschaften: Multiview, Seamless, USB-Roaming, Audio-Lautstärkeregelung

Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: 2x HDMI (Buchse), 2x USB Typ A (Buchse), 3.5mm Audio (Buchse), TosLink (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 4x HDMI (Buchse), USB Typ C (Buchse), 4x USB Typ B (Buchse)
- Weitere Schnittstellen: RS-232 4-Pin-Phoenix, RJ45, USB Typ A (Buchse) Service
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 219x146x44mm (8.62x5x75x1x73in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 1.39kg (3.06lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 70% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12VDC 2.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 360x260x75mm (14.17x10x24x2x95in)
- Gesamtgewicht: 1.7kg (3.75lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 5 Port KVM Switch HDMI 4K60 Seamless Multiview
- IR-Fernbedienung
- 4-polige Anschlussleiste
- 2x Befestigungsösen mit Schrauben
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 32330
- EAN: 4002888323307