

# Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0

Product ID: DK30A2DH



Cette station d'accueil PC double 4K procure une grande flexibilité pour la configuration de votre poste de travail. Elle prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A et accepte différentes combinaisons d'écrans DisplayPort et HDMI 4K Ultra HD.

## Améliorez votre productivité grâce à la vidéo double 4K 60 Hz

Idéale pour les applications riches en détails graphiques, cette station d'accueil PC double 4K 60 Hz améliore votre productivité en étendant les fonctionnalités de l'écran de votre ordinateur portable sur deux écrans 4K Ultra HD. La station d'accueil pour ordinateur portable est compatible avec DisplayLink® afin d'assurer la prise en charge d'écrans haute résolution. Vous pouvez ainsi ajouter deux écrans 4K 60 Hz grâce à une seule connexion USB.

La station d'accueil double 4K vous permet de connecter :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
- 1 écran 4K DisplayPort + 4K HDMI (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

## Se connecte aux ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A

La station d'accueil PC USB 3.0 prend en charge les ordinateurs portables Mac et Windows équipés de ports USB-C et USB-A. Vous pouvez ainsi connecter les ordinateurs portables équipés de la nouvelle technologie USB-C ou Thunderbolt™ 3, ou prolonger la durée de vie des ordinateurs portables USB 3.0 (Type-A) existants.

## Toutes les connexions dont vous avez besoin

Cette station d'accueil USB-A et USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Mac ou Windows en poste de travail complet grâce à six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet et des ports audio 3,5 mm pour casque et microphone distincts, le tout avec un seul câble.

Pour pouvoir charger les ordinateurs portables équipés de la technologie USB-C, ajoutez simplement la référence Adaptateur USB vers USB-C HB30C1A1CPD\* sur StarTech.com.

Le modèle DK30A2DH bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

\*Remarque : le modèle HB30C1A1CPD doit être associé à un adaptateur d'alimentation de type USB-C pour la charge d'un ordinateur portable USB-C.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Idéal pour les ordinateurs portables dans les environnements professionnels, gouvernementaux, financiers et commerciaux
- Idéal pour utiliser des applications riches en graphiques ou en données sur votre ordinateur portable

### Features

- Connectez votre ordinateur portable Mac ou Windows à deux écrans 4K 60 Hz (2 ports DisplayPort, 2 ports HDMI, HDMI + DP)
- Le chipset DL 6950 certifié DisplayLink prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A
- Connectez davantage de périphériques USB avec six ports USB 3.0 (Type-A)
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Plusieurs connexions audio avec prise casque et ports jack d'entrée audio 3,5 mm pour micro distincts

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years	
	Écrans pris en charge	2	
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950 VIA/VLI - VL813	
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1	
	Port(s) à charge rapide	Oui	
	Prise en charge 4K	Oui	
	Type de bus	USB-C USB 3.0	
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui	
	Prise en charge duplex complet	Oui	
	Prise en charge UASP	Oui	
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Résolutions numériques max.	Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz	
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s	
Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)		
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	2 - DisplayPort Femelle 2 - HDMI Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle 1 - Ethernet Gigabit Femelle 6 - 9 pin USB 3.0 A Femelle 1 - Audio 3,5 mm 1 - Microphone Jack	
	<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14
	<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C ou USB-A disponible.
		Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A sont inclus.

La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir une résolution de 4Kx2K

<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	40W
	Courant de sortie	2 A
	Courant d'entrée	1 A
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
<b>Conditions environnementales</b>	Type de prise	N
	Humidité	Humidité relative de 10~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	1.1 in [28 mm]
	Largeur du produit	3.4 in [87 mm]
	Longueur de câble	6 in [152.4 mm]
	Longueur du produit	8.9 in [226 mm]
	Poids du produit	10.6 oz [301 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	30 oz [851 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB-C vers USB-A 1 m
		1 - Câble USB-C vers USB-C 1 m
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.