

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Câble de communication intelligent pour onduleur

940-0024

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Longueur de câble	2,00 m
Nombre de câbles	1
Accessoires associés	Onduleurs

### Physique

Couleur	Noir
Poids du produit	0,46 kg
Emplacement de montage	Façade
Mode d'installation	Non montable en rack
Connecteur B	SUB-D 9 mâle Signalisation intelligente
Connecteur A	SUB-D 9 femelle Signalisation intelligente

### Sortie

Nombre de ports	1
-----------------	---

### Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

---

Hauteur de l'emballage 1	22,9 cm
Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,46 kg

---

## Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------