

# Eaton EVBAFC20A

Katalognummer: EVBAFC20A

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, C20 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

## Allgemeine spezifikation

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktname         | Katalognummer                            |
| Eaton Rack PDU G4   | EVBAFC20A                                |
| Produkt Länge/Tiefe | Produkthöhe                              |
| 1000 mm             | 53 mm                                    |
| Produktbreite       | Produktgewicht                           |
| 52 mm               | 2.5 kg                                   |
| Einhaltung(en)      | Zertifikat(e)                            |
| CB                  | IEC 62368-1                              |
| LVD Directive       | EN IEC 63000                             |
| RoHS Directive      | CE                                       |
| WEEE Directive      | EAC                                      |
| Packaging Directive | UKCA                                     |
|                     | Cm                                       |
|                     | Ukr                                      |
|                     | cTUVus                                   |
| EAN                 | Modellcode                               |
| 3553340697265       | PDU G4 BA 0U C20 16A 1P<br>12xC13,12xC39 |

### Besondere Merkmale

Flexibler C39-Ausgang  
kompatibel mit C14- oder  
C20-Kaltgerätestecker  
Ausgänge mit integrierter  
Kabelfixierung  
für Standardnetz kabel und  
Unterstützung von P-Lock  
Netzkabeln  
Farbkodierte  
Ausgangsgruppen und  
entsprechende  
Schutzschalter

### Typ

Basic Rack-PDU

### Formfaktor

0U (Vertikal)

### Schaltbare Ausgänge

Nr

### Zubehör

Rack-PDU  
Rackmontagezubehör  
Quickstart Guide  
Sicherheitshinweise

### Betriebstemperatur

0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

### Montagerichtung

vertikal

### Farbe

Schwarz

### Material

Aluminium

### Eingangsanschluss

C20

### Kabellänge

3 m

### Leistung

3,7 kW max.

Stromstärkewert

16A

Eingangsspannung

200-240V

Phase

Einphasig

Frequenzwert

50/60 Hz

Stecker

(12) C13, (12) C40

Anzahl der Ausgänge C13

12

Anzahl der Ausgänge C19

12

Anzahl der Ausgänge (Sonstige)

12

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift

24

SNMP

Nr

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Serielle Schnittstelle

Nein

Massenkonfiguration

Nein

Elektrische Verbindung

Anschlussleitung mit Stecker

Beurteilung

sonstige

Befestigungsmaß (metrisch)

52

Befestigungsmaß (standardisiert)

metrisch

Schaltbar

Nr

Überspannungskategorie

2

Ausstattung:

Montagematerial

Kommunikation

Nein

Serie

G4



Eaton Konzern plc  
Eaton-Haus  
30 Pembroke-Straße  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle  
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene  
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind  
Eigentum ihrer jeweiligen  
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)