

Switch di rete AXIS T8508 PoE+

Switch a 8 porte per una gestione efficiente della rete

Lo switch di rete AXIS T8508 PoE+ è uno switch in gigabit gestito a 8 porte con un design compatto e senza ventola per un'installazione in ambienti sensibili al rumore o da utilizzare come switch edge. AXIS T8508 è un perfetto complemento ai registratori Axis per semplificare ulteriormente l'installazione e la configurazione dei sistemi di sorveglianza. L'intuitiva interfaccia per l'amministratore offre una topologia grafica per una facile panoramica di tutti i dispositivi del sistema con le informazioni sui dispositivi collegati e sullo stato. L'uscita alimentazione High PoE permette di collegare fino a 8 telecamere PoE.

- > **30 W PoE per porta, per un totale di 130 W**
- > **Switch in gigabit**
- > **Combinazione di 2 porte SFP/RJ45**
- > **Topologia grafica intuitiva per la panoramica del sistema**



Switch di rete AXIS T8508 PoE+

Rete		Protezione contro le sovratensioni
Funzione di rete	Server DHCP incluso VLAN	
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X, ACL, VLAN privata, Snooping DHCP	Condizioni di funzionamento Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (senza condensa)
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Condizioni di immagazzinaggio Da -10° C a 70° C Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
Velocità di trasmissione	14,9 Mpps	Approvazioni EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, SASO
Capacità switch	20 Gbps	Software di gestione Axis Camera Management
Tabella MAC	8 K	Accessori inclusi Guida all'installazione Sagoma per la foratura Cavo di alimentazione Piedini in gomma (4x)
Fotogrammi Jumbo	9216 byte	Accessori opzionali Kit di montaggio A rack AXIS T85
Generale		Garanzia Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty
Alloggiamento	Metallo Colore: nero	
Ambiente	Ambienti interni	
Dimensioni	220 (L) x 242 (P) x 44 (A) mm 8,6 (L) x 9,52 (P) x 1,73 (A) polli	
Peso	2,1 kg	
Requisiti di alimentazione	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Classe PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4.	
Uscita PoE	Porta da 1 a 8: Fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 130 W	
Connettori	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x) Uplink Combinazione porta RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione	