

Cavo in Fibra Ottica Multimodale Duplex OM4 LC/LC - 100 Gb - 50/125 - LSZH - Turchese da 2m

Product ID: 450FBLCLC2



Questo cavo in fibra ottica consente di collegare ricetrasmittitori 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ e QSFP+ in reti da 40 e 100 Gigabit. Il cavo OM4 supporta le fonti luminose VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, laser a emissione superficiale a cavità verticale) e a LED ed è compatibile con le eventuali apparecchiature 50/125 già installate.

Il cavo in fibra ottica multimodale duplex Aqua OM4 è avvolto in una guaina LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen, bassa emissione di fumi ed assenza di alogeni) ritardante di fiamma, per garantire il minimo livello possibile di emissione di fumi, tossicità e corrosione in caso di esposizione a fonti di calore o di incendio. È ideale per l'impiego in ambito industriale, per uffici e scuole, oltre che in ambito residenziale quando è necessario rispettare norme edilizie specifiche.

Ogni singolo cavo in fibra ottica OM4 viene testato e certificato come conforme ai limiti accettabili di perdita d'inserzione ottica, per una compatibilità e un'affidabilità garantite al 100%.

Il prodotto 450FBLCLC2 di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Da utilizzare in applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Supporta fonti luminose laser VCSEL e LED

Caratteristiche

- Fibra ottica multimodale OM4 (50/125) a 3500 MHz
- Compatibile con le apparecchiature 50/125 già installate
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Compatibile con le fonti VCSEL a 850 nm
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classificazione fibra	OM4
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Acqua
	Lunghezza cavo	2 m [6.6 ft]
	Lunghezza prodotto	2 m [6.6 ft]
	Peso prodotto	34 g [1.2 oz]
Informazioni confezione	Package Height	5.8 mm [0.2 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	42 g [1.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo in fibra ottica LC

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.