



Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & audio, 2 ports

No.: 39307

Commutation entre 2 ordinateurs équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur

Description

- Contrôle deux PC équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran
- Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les touches de raccourci du clavier
- Prend en charge les signaux HDMI, jusqu'à 4K 60Hz avec 4:4:4 8bit
- Commutation indépendante pour l'audio et le hub USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires
- Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un ensemble clavier, souris et console d'affichage.

Le Switch KVM HDMI 18G, USB 2.0 & audio, 2 ports de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux PC équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail à double contrôle. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de brancher un micro-casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2 canaux immersif et un microphone. Des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés au hub USB 2.0 à 2 ports. Les fonctions audio et USB peuvent être commutés indépendamment des PC, ce qui permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple.

Ce switch KVM prend en charge la commutation True Transparent USB, une technologie d'émulation USB avancée qui permet au KVM de reconnaître des modèles de clavier et de souris spécifiques et d'émuler toutes les informations de touches et de fonctions spéciales qui leur sont associées. Cette technologie offre également une meilleure prise en charge de l'utilisation combinée avec les extensions KVM.

Le commutateur KVM dispose de plusieurs options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Veuillez noter: les câbles de connexion ne sont pas inclus.

Détails techniques

Spécifications:

- Interface AV: HDMI
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 2.0, USB 2.0
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz
- Prise en charge HDCP: 1.4 & 2.2
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 2
- Cascadable: -
- Méthode de commutation: Bouton poussoir / raccourcis clavier configurables
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Hub USB 2 ports partagés, commutation audio et hub indépendante, LED indicatrices d'activité

Connecteurs:

- Connecteurs côté console:
 - HDMI Type A (femelle)
 - 4 x USB Type A (femelle)
 - 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs:
 - 2 x HDMI Type A (femelle)
 - 2 x USB Type B (femelle)
 - 4 x 3.5mm (femelle)
- Autres connecteurs: -
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques:

- Dimensions (approx.) LxlxH: 165x103.5x45mm (6.5x4.07x1.77in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.61kg (1.34lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 9VDC 2A
- Couleur: Gris argent

Divers:

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 260x70x170mm (10.24x2.76x6.69in)
- Poids brut: 0.7kg (1.54lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage:

- Switch KVM HDMI 18G, 2 ports
- Alimentation multi-pays (UK, EU, US, AUS)
- Manuel Lindy

Informations commerciales:

- No.: 39307
- EAN: 4002888393072