

1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC

Product ID: ST1000SPEXI



Steigern Sie Performance und Funktionen Ihres Servers oder Desktop-Computers durch Hinzufügen eines Gigabit Ethernet-Ports über einen PCI Express-Steckplatz. Mithilfe dieser GbE-Netzwerkkarte (Gigabit Ethernet) können Sie problemlos eine leistungsstarke und kostengünstige Vernetzungslösung erstellen.

Performance und Zuverlässigkeit, die für Netzwerkkonnektivität erforderlich sind

Diese PCI Express Gigabit Ethernet-Karte mit Intel® I210-AT Chipsatz bietet genau die Performance und erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen zu Ihrem Server oder Computer benötigen. Die GbE-Netzwerkkarte ist mit den Standards IEEE 802.3/u/ab kompatibel und bietet einen effektiven Upgrade oder Replacement Network Port mit einem maximalen Durchsatz von bis zu 1000 Mbit/s in beide Richtungen (insgesamt 2000 Mbit/s) - bis zu zehn Mal schneller als 10/100 Ethernet.

Der Chipsatz I210 bietet zahlreiche erweiterte Funktionen zum Lastenausgleich des Netzwerkverkehrs und zur Durchsatzsteigerung und sorgt zudem für zuverlässigere Daten. Darüber hinaus wird AVB (Audio-Video Bridging) unterstützt, um stark kontrollierte Synchronisation, Buffering und Ressourcenbelegung für Medien-Streaming zu ermöglichen.

Eine flexible und kostengünstige Lösung

Diese flexible PCIe Gigabit NIC ist mit zahlreichen Betriebssystemen kompatibel und ist insbesondere für Geschäftsanwendungen geeignet, deren Server oder Arbeitsplatzrechner aktualisiert werden müssen. So können Sie kostengünstig Server oder Computer von einem 10/100 Ethernet-Port auf einen Gigabit Ethernet-Port aufrüsten bzw. einen Ethernet-Port hinzufügen, um die zahlreichen erweiterten Funktionen zu nutzen, wie VLAN Tagging, Jumbo Frames, Wake-On-LAN und Auto MDIX.

Einfache Installation

Dank des dualen Profils lässt sich die PCI Express-Netzwerkkarte leicht in verschiedene Computer- und Servergehäuse einbauen, unabhängig von der Größe. Die Karte verfügt auch über eine normal große Klemme und einen flachen/halbgroßen Installationsklemmsatz, den Sie je nach Bedarf verwenden können.

Die Netzwerkkarte ST1000SPEXI wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Aufrüstung für Server oder Workstations, die höhere Leistung, erweiterte Funktionen oder höhere Zuverlässigkeit benötigen
- Rüsten Sie den 10/100 Ethernet-Port Ihres Computers auf, um GbE-Netzwerkfunktionen nutzen zu können
- Fügen Sie GbE-Netzwerkfunktionen zu einem alten System ohne Ethernet-Port hinzu
- Fügen Sie einer Workstation oder einem Server-Computer zur Redundanz einen zusätzlichen Ethernet-Port hinzu.

Merkmale

- Fügen Sie einem Client, Server oder Desktop über einen PCIe-Steckplatz einen 10/100/1000 RJ-45-Ethernet-Port hinzu
- Intel I210-AT-Chipsatz
- PXE-Netzwerk-Boot
- Vollständig konform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützung für Auto MDIX
- Unterstützung für Auto Negotiation
- Unterstützung für Wake-on-LAN
- Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
- IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
- Unterstützt Audio-Video-Bridging
- Full- oder Low Profile-Installation (LP-Slotblech im Lieferumfang)
- Full Duplex-Unterstützung

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	Intel - I210-AT
	Industrienormen	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full Duplex-Datenflusssteuerung
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Ports	1
	Leistung	Auto MDIX
Full Duplex-Unterstützung		Ja
Jumbo Frame Support		9K max.
Kompatible Netzwerke		10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate		2000 Mbit/s (Vollduplex)
Promiscuous Mode		Ja
Unterstützte Protokolle		IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker 1 - RJ-45 Buchse
	Software	Betriebssystemkompatibilität
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI Express-Erweiterungskartensteckplatz
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - 100/1000-Mbit/s-Anzeige 1 - Link/Aktivität
	Strom	Stromverbrauch
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	66 mm [2.6 in]
	Produktgewicht	38 g [1.3 oz]

	Produktgröße	1.8 cm [0.7 in]
	Produktlänge	12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	28 mm [1.1 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.2 cm [5.6 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	100 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1-Port-Netzwerkkarte
		1 - Low Profile-Slotblech
		1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.