



Câble HDMI 0.5m 4K60Hz, LSZH

No.: 36501

HDMI® Mâle vers Mâle

Description

- Supporte les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Minimise les émissions toxiques grâce à la gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Câble doublement blindé, cuivre 30AWG
- Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie 10 ans

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit adapté à une utilisation dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions toxiques d'halogène. Idéal pour les installations où la sécurité est essentielle, ce câble est parfaitement adapté aux environnements publics tels que les écoles, les centres de transport et les bâtiments gouvernementaux, partout où la conformité aux normes de sécurité et les performances sont essentielles.

Le câble est doté d'une construction à double blindage avec du cuivre nu 30AWG pour des performances de premier ordre, avec des connecteurs dorés et des contacts flashés dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy LSZH HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Il transmet également jusqu'à 32 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy LSZH HDMI® est disponible dans des longueurs allant de 0.5 m à 10m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI® Type A Mâle
- Connecteur B: HDMI® Type A Mâle
- Matériau du boîtier: PVC LSZH
- Placage du connecteur: Placage d'or
- Construction de la broche: Alliage de cuivre
- Placage de la broche: Plaqué or
- Dimensions [LxPxH]: 20.3 x 35.8 x 10.5mm [0.79 x 1.49 x 0.41in]

Construction du câble

- Longueur: 0.5m [1.64ft]

Norme: High Speed HDMI®
Couleur: Noir
Type de câble: Rond
Diamètre de la gaine: 5,5mm [0,21in]
Matériau de la gaine: PVC LSZH
Matériau du conducteur: Cuivre nu
Calibre du conducteur: 30AWG
Blindage: Feuille d'aluminium
Tresse de blindage: Aluminium-Magnésium

Informations techniques

Largeur de bande prise en charge: 18 Gbps
Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
Atténuation nominale:
300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4,125GHz~5,1GHz<20dB
Rayon de courbure minimum: 60mm [2.36in]
Température de fonctionnement: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
Approuvé par l'ATC: Non

Divers

Type d'emballage: Polybag
Garantie (années): 10
Conformité du produit: RoHS & REACH, California Proposition 65

Informations sur les achats

No.: 36501
EAN: 4002888365017

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36501 - 0.5m [1.64ft]
36502 - 1m [3.28ft]
36503 - 2m [6.56ft]
36504 - 3m [9.84ft]
36505 - 5m [16.44ft]
36506 - 7.5m [24.60ft]
36507 - 10m [32.80ft]