

Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Product ID: MDP2DPMM10



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM10, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Features

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores recubiertos en oro

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	19
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Requisitos Ambientales	Humedad	20~80% RH
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Características Físicas	Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	10 ft [3 m]
	Longitud del Producto	10 ft [3 m]
	Peso del Producto	3.7 oz [103.9 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4 oz [112.9 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 3 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.