

Adaptateur HDMI 1m - Câble HDMI 4K30Hz Haut Débit pour Montage sur Panneau - Bande Passante 10.2 Gbps - HDMI 4K à HDMI F/M - Câble de Connexion pour Montage sur Panneau HDMI

N° de produit: HDMIPNLFM3



Le câble HDMI® haute vitesse HDMIPNLFM3 de 91 cm monté sur panneau comprend un connecteur HDMI mâle à une extrémité et un connecteur HDMI moulé (femelle) monté sur panneau à l'autre extrémité, procurant un accès facile et sécurisé à un port HDMI sur n'importe quels PC ou plaque avant.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Étendez votre interface HDMI® et vissez-la à un panneau

## Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE VITESSE POUR MONTAGE SUR PANNEAU** : Le câble HDMI 1.4b de 91cm prend en charge 3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz, Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Câble HDMI Ultra HD avec gaine en PVC pour une résistance et une fiabilité élevées ;

connecteur femelle moulé avec deux vis 4-40 (8 mm de long) pour le fixer sur une plaque frontale/un port de machine ; idéal pour les environnements commerciaux

- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Un câble de 28AWG, des connecteurs plaqués or résistants à la corrosion et un blindage EMI avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité du signal, ce qui permet d'obtenir une vidéo/audio de qualité
- **APPLICATIONS** : Permet d'accéder facilement aux ports HDMI de votre ordinateur/PC portable/station de travail ; Connectez votre écran/projecteur ; Idéal pour une utilisation dans les stand/applications intégrées ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **CARACTÉRISTIQUES** : 91 cm | Noir | HDMI 1.4 | HDMI M/F (montage sur panneau avec deux vis 4-40) | 28 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C - 70°C
Température de stockage	-10°C - 80°C
Humidité	0 à 85 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [6.5 mm]

Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	2.9 oz [81.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.1 cm]
Poids brut	3.2 oz [91.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® standard à montage sur panneau 91cm - F/M
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis