

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► PDU, switched – DK 7979.316

Stand : 02.07.2020

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# PDU, switched – DK 7979.316

erstellt am: 02.07.2020 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** High-End-Stromverteilung in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serveracks. Mit Schaltfunktion und Energiemessung an der Einspeisung bzw. je Phase.

**Vorteile:** Bei vertikaler Montage kann die Anbringung im Zero-U-Space im Rittal VX IT oder TS IT Rack werkzeuglos erfolgen  
Farbliche Markierung von Phasen und Sicherungsstromkreisen (L1=pink, L2=schwarz, L3=weiß)  
Werkzeugloser Einbausatz für VX IT  
PDU eigenversorgt, keine externe Stromversorgung notwendig  
Messgenauigkeit  $\pm 1\%$  (kWh) nach IEC 50430-1  
Programmierbares Einschaltverhalten nach Spannungswiederkehr (ein/aus/letzer Status)  
Programmierbares Schaltverhalten (Zeit/programmierbare Logik)  
Integrierte Echtzeituhr mit Batteriepufferung (max. 10 Jahre, Batterie tauschbar)  
Integrierter elektromagnetischer Buzzer für akustische Alarmierung  
Einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm) für Spannung, Strom, Leistung  
Betriebsstundenzähler gesamt und zyklisch, rückstellbar

**Technische Daten:** Display/Controllereinheit im PDU Gehäuse um 180° drehbar und austauschbar  
Integriertes, vollredundantes Netzteil, Speisung aus allen Phasen  
Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen  
Spannung V, Strom A, Frequenz Hz  
Wirkleistung, Wirkarbeit, Scheinleistung, Scheinarbeit  
Leistungsfaktor ( $\cos\Phi$ ) und Phasenwinkel  
Neutralleiterstrommessung/Schieflastermittelung  
Sicherungsüberwachung bei PDUs mit integrierter Sicherung  
Überwachung des optional erhältlichen Überspannungsschutzes  
Helles TFT Display 128x128 Pixel (RGB) mit Hintergrundbeleuchtung und Energiesparmodus zur Anzeige der Leistungsdaten und der PDU-Grundkonfiguration  
Lagesensoren für Displayrotation und korrekte PDU Darstellung auf der Webseite  
LEDs, mehrfarbig (grün/gelb/rot), zur Signalisierung der Schaltzustände und Warn-/Alarm-Grenzwerte je Phase oder Einspeisung  
Power LED zur Anzeige von Spannung  
Stromsparendes Design, geringer Eigenverbrauch

**Messfunktionen:** Notfallversorgung des PDU Webservers über PoE, sequenzielles Abschalten der Ausgänge

Schaltfunktion je Ausgangssteckplatz  
Vermeidung von Überlastspitzen: Sequenzielles Einschalten der Ausgänge nach Spannungswiederkehr  
Speicherung der Relais-Schaltzustände auch bei Stromausfall  
Bistabile Relais: geringe Stromaufnahme und hohe Schaltleistung auch für höhere Einschaltströme bis max. 300 A  
Gruppierungen: gemeinsames Schalten mehrerer Ausgänge  
Messung je Phase bzw. Einspeisung  
Leistungsstarke CPU (ARM Cortex A8)  
Digitaler Eingang (potenzialfreier Kontakt)  
Zusätzlicher Alarmausgang/Relaisausgang (Wechsler)  
Zusätzlicher Alarmausgang/Relaisausgang (Wechsler)

---

**Material:** Aluminiumprofil, schwarz eloxiert  
Steckplätze: Kunststoff

---

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 20

---

**Normen:**  
EN 62368-1  
EN 61000-3  
EN 61000-4  
EN 61000-6  
EN 62053-21

---

**Richtlinien:** EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

---

**Lieferumfang:** Inkl. Befestigungsmaterial

---

**Optionen:**  
Überspannungsschutz Typ 3 mit im Betrieb tauschbaren Ableitern, mit Statusüberwachung, in PDU Gehäuse integrierbar  
Differenzstrommessung (Typ B) je Einspeisung/Phase/Sicherung  
Überwachung des optional erhältlichen Überspannungsschutzes  
CMC III CAN-Bus Sensoren zur Umgebungsüberwachung anschließbar, max. 8 Sensoren  
Andere Gehäusefarben möglich

## Produktmerkmale

---

**Variante:** Messung je Phase, Schaltfunktion je Ausgang

---

**Steckdosen:**  
24 x C 13  
4 x C 19

---

**Passend für:**  
Gehäusetyp: VX IT Schrankrahmen  
Gehäusetyp: VX IT 19"-Profilschienen  
Höhe: ≥ 1800 mm  
Höhe: ≥ 1800 mm

---

**Abmessungen:**  
Breite: 44 mm  
Tiefe: 70 mm  
Länge: 1495 mm

---

**Einspeisungen:**  
Anzahl: 1  
Phasen pro Einspeisung: 1~

<b>Länge Anschlusskabel:</b>	3 m
<b>Umgebungsbedingungen:</b>	Betriebstemperatur: +5 °C...+50 °C Lagertemperatur: -25 °C...+70 °C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 % - 95 %
<b>Leitungsschutzschalter 16 A (Anzahl):</b>	2
<b>Anschlussart (elektrisch):</b>	CEE
<b>Nennstrom (max.):</b>	32 A
<b>Leistung:</b>	7,4 kW
<b>Schnittstellen:</b>	Vollredundante Ethernetschnittstelle 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x mit PoE) USB 2.0 Port (USB-A) für Massenkonfiguration, Firmwareupdate & Datalogging CAN-Bus Schnittstelle (RJ45) für max. 8 Umgebungssensoren Serielle Schnittstelle RS232 (RJ12) für LTE Unit, Scripting, CLI Einsatz eigener Zertifikate/TLS 1.2 E-Mail-Versand bei Alarm (SMTP) Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement LDAP(S)/Radius/Active Directory Anbindung Syslog-Server Anbindung (max. 2 Server) Vollredundantes Monitoring über 2. Netzwerk Netzwerk-Protokoll: Websever (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP Netzwerk-Protokoll: TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS Netzwerk-Protokoll: SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA Netzwerk-Protokoll: MIB zur Einbindung in 3rd party DCIM Software Netzwerk-Protokoll: FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177947917
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000330
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000330
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142604
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27142604
<b>Produktbeschreibung:</b>	DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1400x85 mm

## Approbationen

## Ausschreibungstext

Rittal PDU switched Art.-Nr.: DK 7979.316  
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und Netzwerkschränken. Vertikale Montage im Zero-U Bereich durch den mitgelieferten Universalhalter. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal VX IT und TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet. Robustes Aluminium-Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ IEC 60320/C13 bzw. IEC 60320/C19 sowie CEE 7/3 (Schuko) und BS 1363 (UK). Die IEC C13/C19 Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Stecker geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mittels im Zubehör erhältlichen Steckplatz-Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Sicherungsstromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit IEC C20 bzw. CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.  
Die PDU switched verfügt über umfangreiche Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung je Phase Schaltfunktionen sind je Ausgangssteckplatz möglich. Über das integrierte TFT-Farbdisplay kann die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt werden. Über zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen und den integrierten Webserver ist ein Fernzugriff und eine Datenübertragung über diverse Protokolle möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der Umgebungsparameter können bis zu 8 Sensoren (z.B.: Temperatur/ Feuchte/ Rauch/ Leckage/ Zugang) sowie VX IT und TS IT Griffsysteme aus dem CMC Zubehörprogramm an die CAN-Sensor-Schnittstelle angeschlossen werden. Optional kann die PDU an der Einspeisung mit einem Überspannungsschutzmodul (Typ 3) mit im Betrieb tauschbaren Ableitern bestückt werden. Bei intelligenten PDUs wird der Status überwacht. Die PDU basic Serie verfügt zur Überwachung des Überspannungsschutzes über einen potenzialfreien Meldekontakt. Optional sind alle PDU Versionen, außer die PDU basic Serie, mit einer allstromsensitiven Differenzstrommessung (RCM Typ B) mit bis zu 6 Messpunkten lieferbar. Dadurch ändert sich die PDU Länge bzw. die Anzahl der verbauten Steckplätze je Standardlänge. Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.  
Technische Spezifikationen PDU switched  
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 250 VAC, 50-60Hz  
Eingangsstrom: 32A  
Anzahl der Phasen: 1  
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): powerpink, schwarz, weiß  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13

(je Phase/Sicherung): 24  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 4  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19  
(je Phase/Sicherung): 4  
Anzahl Steckplätze Typ CEE 7/3 (gesamt): -  
Anzahl Steckplätze Typ CEE 7/3  
(je Phase/Sicherung): -  
Anzahl Schutzschalter: 2  
Elektromagnetische Schutzschalter: 16A Typ C  
Schaltfunktion je Ausgangssteckplatz: Ja  
Anschlussstecker PDU Eingang:  
EN 60309 / CEE (3L+N+PE, 6h)  
Länge des Anschlusskabels: 3m  
Anschlusskabel-Typ: H05-VV  
Aderanzahl: 3  
Kabelquerschnitt: 4mm<sup>2</sup>  
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)  
PDU Gehäusetiefe: 70mm  
PDU Gehäusehöhe: 1495mm  
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz),  
weitere Farben auf Anfrage verfügbar  
PDU Befestigungsadapter (VX IT / TS IT) Montage:  
Rahmen + Zero-U Space + Kabeltrasse  
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung  
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A),  
Frequenz (Hz), Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh),  
Scheinleistung (kVA), Powerfaktor  
THD (Spannung und Strom) bei 3 phasig,  
Crest-Faktor bei 1-phasig  
Neutralleiterstrommessung,  
Sicherungsüberwachung (bei 32 A)  
Optional: Differenzstrommessung (RCM)  
AC + DC (RCM Typ B)  
max. 6 Messstellen je PDU möglich  
(Eingang / je Phase / je Sicherung)  
0 mA – 100 mA je RCM  
Spannung Messbereich, 90V - 255V  
Spannung Auflösung 0,1V  
Spannung Genauigkeit 2%  
Strom Messbereich 0 - 32A  
Strom Auflösung 0,01A  
Messgenauigkeit (Messfehler typ.): 1%  
Frei einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm) für  
Spannung, Strom, Leistung je Ausgangssteckplatz: Ja  
Betriebsstundenzähler: Ja  
Controllerboard: im Betrieb dreh- und austauschbar  
Display / Anzeige: TFT, RGB 128x128 Pixel  
Netzwerkschnittstelle: 2xRJ45, je 10/100/1000 MBit/s  
Unterstützte Protokolle:  
IPv4 / IPv6, integrierter Webserver  
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet  
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog  
SNMP v1, v2c und v3, Traps,  
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)  
OPC-UA, Modbus/TCP,  
FTP/SFTP (Update / Filetransfer),  
E-Mail-Versand (SMTP)  
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja  
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja  
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja  
Erstinbetriebnahme/Massenkonfiguration:  
Ja, per vordefinierter CSV Datei  
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45,  
für Anschluss von 8 Sensoren  
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur,  
Temperatur/Feuchte (Kombi), Infrarot-Zugangssensor,  
Leckage, Luftstrom, EFD, NH-Messmodul, Rauchmelder,  
Vandalismus, Differenzdruck

VX IT / TS IT Griffsystem

Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja

Digitaler Eingang: 1

Alarmrelais: 48V DC/2A

Serielle Schnittstelle: RS232 (RJ12) für z.B. LTE Unit

Konformität: CE

Normen:

Sicherheit: EN 62368

EMV:

EN 55022 / B

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Sicherheitsrichtlinie: 2014/35/EU

EMV Richtlinie: 2014/30/EU

MTBF (bei 40°C) 100.000 Stunden

Schutzart: IP20 (EN 60529)

Schutzklasse: Klasse 1

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungsklasse: II

Umwelteigenschaften: 2011/65/EU (RoHS 2), WEEE

Lagertemperatur: -20°C bis +70°C

Umgebungstemperaturen: 0°C bis +60°C (Derating ab 50°C)

Umgebungsfeuchte: 10 - 95% rF, nicht kondensierend

Stecker Verriegelung C14 und C20: 1x

(weitere optional DK 7979.020)

Abdeckungen C13 (optionales Zubehör): DK 7955.010

Abdeckungen C19 (optionales Zubehör): DK 7955.015

Gewährleistung: 24 Monate

Typ: Rittal PDU switched Art.-Nr.: DK 7979.316

---