

Delock Répartiteur Displayport 1.2 1 entrée mini Displayport > 2 sorties HDMI 4K

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal Displayport provenant de votre PC ou de votre ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Cela vous permet d'utiliser deux moniteurs HDMI sur une même interface mini Displayport.



Spécifications techniques

- Connecteur:
Entrée: 1 x mini Displayport mâle 20 broches
Sortie: 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Chipset: STDP4320
- Spécification Displayport 1.2a et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté):
Displayport 1.1 ou 1.2 Single Stream Transport (SST):
jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)
Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST):
jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio: 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Longueur du cordon: env. 30 cm (sans connecteur)
- Couleur: noir
- Dimensions (LxlxH): env. 100 x 67 x 23 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Port mini Displayport femelle libre

Contenu de l'emballage

- Répartiteur mini Displayport

N° produit 87696


EAN: 4043619876969

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image





General	
Spécifications techniques:	standard Displayport 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Sortie :	standard 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
Entrée :	standard 1 x mini Displayport mâle 20 broches
Technical characteristics	
Chipset:	standard STDP4320
Maximum screen resolution:	standard 3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	standard metal
Cable length incl. connector:	standard 30 cm
Length:	standard 100 mm
Width:	standard 67 mm
Height:	standard 23 mm
Couleur:	standard noir