

## Concentrador Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Hub de Montaje

Product ID: ST4300USBM



El concentrador industrial USB de 4 puertos (USB 3.0), modelo ST4300USBM, constituye una forma sencilla de ampliar la capacidad USB actual de un sistema mediante 4 puertos externos USB 3.0 adicionales, a partir de una sola conexión USB 3.0 anfitrión, con velocidades de hasta 5 Gbps.

Diseñado para entornos operativos bajo condiciones extremas, este concentrador de clase industrial ofrece la fiabilidad necesaria bajo cualquier condición y se puede instalar de forma segura en la mayoría de las superficies.

Totalmente compatible con las especificaciones para SuperSpeed USB 3.0, este concentrador industrial USB es retrocompatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.x y compatible de forma simultánea con periféricos USB de generación anterior o incluso sistemas más antiguos, sin capacidad USB.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Para usar en entornos donde el concentrador debe estar firmemente ajustado a una superficie como ser una pared o debajo de un escritorio
- Ideal para entornos sujetos a importantes variaciones de temperatura o susceptibles a sufrir daños físicos como, por ejemplo, una fábrica
- Zonas de alto tránsito donde la desconexión de alguno de los cables USB podría ser alarmante

## Features

- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed; soporta velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 and 1.x
- Soporta dispositivos USB 3.0 y 2.0/1.x simultáneamente
- Admite cables USB con tornillos de fijación (se venden por separado)
- Circuitos integrados reguladores de tensión duales que proporcionan una tensión estable y confiable para una corriente máxima de 900mA por puerto
- Soporta opciones de alimentación por bus, adaptador coaxial y alimentación a través del bloque de terminales
- Estructura de metal
- Soportes de montaje en superficie incorporados
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	No
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
<b>Rendimiento</b>	MTBF	245,881 Hours
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
<b>Conector(es)</b>	Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (2 Cables) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
	<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido (Rojo) 4 - Conexión del Dispositivo USB (Verde)
	<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido
<b>Requisitos Ambientales</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	3A
	Consumo de Energía	36
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.9 in [23.5 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [59.6 mm]
	Color	Negro

	Factor de forma	Industrial
	Longitud del Producto	6 in [152 mm]
	Peso del Producto	16.9 oz [480 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	47.7 oz [1350 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Concentrador USB 3.0 de Uso Industrial</li> <li>1 - Cable USB 3.0 (sin seguro)</li> <li>1 - Adaptador de Alimentación Universal (NA/UE/RU) o AU en Australia</li> <li>1 - Manual de Instrucciones</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.