EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
Tel: +49 (0) 521 - 40 41 8 - 0
Fax: +49 (0) 521 - 40 41 8 - 50





U-DQ(ZN) BH SC/SC 50/125µ OM2

- Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt.
-
- Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit.
-
- Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an.
- Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe.
- Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar.
-
- Leistungsmerkmale:
- 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage)
- Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
- Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen
- Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich
- Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler
- Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert
- Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich)
- Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben)
- Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring

Kategorie:	OM2
Mantel-Farbe:	schwarz
Gekreuzt:	nein
Mit Nagetierschutz:	Ja
Flammwidrig:	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:	Ja
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:	Universalkabel

Art.Nr.	Bezeichnung	Faser-Anzahl	Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl Steckverbinder Anschluss 1	Steckverbinder Anschluss 2	Anzahl Steckverbinder Anschluss 2	Länge m
O8301.1	U-DQ(ZN) BH SC/SC 4G 50/125µ 1 m, 8xSC	4	SC	4	SC	4	1,0
O8321.1	U-DQ(ZN) BH SC/SC 8G 50/125µ 1 m16xSC	8	SC	8	SC	8	1,0
O8341.1	U-DQ(ZN) BH SC/SC 12G	12	SC	12	SC	12	1,0

	50/125µ 1 m, 24xSC						
O8382.1	U-DQ(ZN) BH SC/SC 24G 50/125µ 1 m, 48xSC	24	SC	24	SC	24	1,0

Zubehör







Drucken