

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Netshelter - Rack PDU 2G - Mesuré - 20A/208V 16A/230V - (18) C13 & (2) C19

AP8858

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

#### Présentation

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettant aux responsables de datacenters de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

#### Lead time

### Principales

**Tension d'entrée principale** 200 V  
208 V  
230 V

**Tension de sortie principale** 100 V  
200 V  
208 V  
230 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C20

**Nombre d'unité de rack** 0U

**Équipement inclus** Guide d'installation  
Supports de montage en rack  
Câble de configuration série  
Guide de sécurité

### Physique

**Couleur** Noir

**Hauteur** 90,2 cm

**Largeur** 5,6 cm

**Profondeur** 4,4 cm

**Poids du produit** 2,93 kg

**Emplacement de montage** Côté

**Montage préconisé** No preference

**Mode d'installation** Rack montée

## Entrée

Courant nominal (In)	16 A
Tension admissible	100...240 V
Limites du courant d'entrée	20 A
Load Capacity	3300 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## Sortie

Nombre de prises d'alimentation	18 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

## Conformité

Certifications du produit	METI Denan VDE
Normes	CSA C22.2 No 60950 CEI 60950 UL 60950-1

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	112,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	10,7 cm
Poids de l'emballage 1	4,191 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

---

<b>Optimisation de l'efficacité énergétique</b>	Produit économe en énergie
---	----------------------------

---

<b>Take-back</b>	Take-back program available
------------------	-----------------------------

---

## **Garantie contractuelle**

---

<b>Garantie</b>	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------

**Remplacement(s) recommandé(s)**