belkin

Be Ready For Today™

Connect

Station d'accueil universelle USB-C®
16 ports avec triple affichage

Ce produit est parfait pour les professionnels à la recherche d'une solution pour étendre les capacités de connexion de leur ordinateur portable. Grâce à ses 16 ports intégrés et à sa fonction de triple affichage, cette station d'accueil répond à tous leurs besoins. Ce dock est équipé de la technologie dernier cri Display Link. Il est doté d'un câble USB-C qui permet de recharger les appareils connectés, et d'un adaptateur USB-C vers USB-A pour brancher les ordinateurs portables d'ancienne génération. Il offre une recharge Power Delivery de 140 W max. à l'appareil hôte*, des transferts de données de 10 Gbit/s max. et d'une connexion Ethernet de 2,5 Gbit/s.





4K

Vous pouvez brancher cette station d'accueil sur des écrans externes (jusqu'à 3 moniteurs max.) en mode étendu ou en mode mirroir. Vous profitez de résolutions d'images pouvant atteindre 4K à 60 Hz.

Étendez les capacités de connexion de votre ordinateur portable avec les 16 ports intégrés de ce hub. Ils vous permettent de transférer des données, de recharger vos appareils connectés et de vous profiter d'une connexion filaire Ethernet.

140W

Rechargez votre appareil hôte en même temps que les autres appareils connectés à ce dock et profitez jusqu'à 140 W de recharge Power Delivery.

Transferts de données (10 Gbit/s max.) jusqu'à deux fois plus rapides que l'USB 3.0

Connexion filaire Ethernet rapide et fiable de 2,5 Gbit/s

belkin

Be Ready For Today™

Spécifications techniques

Ports du panneau avant :
1 port USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gbit/s)
2 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s)
1 port USB-C 3.2 (15 W, 10 Gbit/s)
1 port USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gbit/s)
Prise stéréo 3,5 mm pour casque audio ou écouteurs
Prise audio 3,5 mm pour micro

Ports du panneau arrière :
2 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s)
2 ports DisplayPort (4K à 60 Hz)
3 ports HDMI 2.0 (4K à 60 Hz)
Ethernet (2,5 Gbit/s)
USB-C PD 3.2 (PD de 140 W)
Adaptateur secteur (180 W)

- Technologie DisplayPort : DisplayLink
- Produit compactible VESA*
- Produit compatible avec le logiciel Belkin Dock Utility

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DisplayLink 4K Plug and Display

Port vidéo	HDMI n° 1 ou DP n° 1	HDMI n° 2 ou DP n° 2	HDMI n° 3 ou DP n° 3
Moniteur simple	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz
Moniteur double	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz
Moniteur triple	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz



❶ 1 port USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gbit/s)
❷ 2 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s)
❸ 1 port USB-C 3.2 (15 W, 10 Gbit/s)
❹ 1 port USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gbit/s)
❺ Prise stéréo 3,5 mm pour casque audio ou écouteurs
❻ Prise audio 3,5 mm pour micro

❶ 2 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s)
❷ 2 ports DisplayPort (4K à 60 Hz)
❸ 3 ports HDMI 2.0 (4K à 60 Hz)
❹ Ethernet (2,5 Gbit/s)
❺ USB-C PD 3.2 (140 W)
❻ Adaptateur secteur (180 W)

Compatibilité

Produit compatible avec les appareils USB-C (ordinateurs portables, tablettes, smart-phones) et les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 et Thunderbolt™3. Produit compatible avec Windows, Mac et Chrome OS.

Caractéristiques physiques

Dimensions du produit
- 140 mm (L) x 105 mm (l) x 40,1 mm (H)
- Poids : 517 g
- Longueur du câble USB-C intégré : 1 m
- Longueur du câble de l'adaptateur secteur : 1 m

Dimensions de l'emballage
168,28 mm (L) x 133,35 mm (l) x 92,08 mm (H)

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil universelle USB-C 16 ports avec triple affichage
- Adaptateur secteur de 180 W et cordon d'alimentation de 1 m de long
- Câble USB-C (1 m)

Garantie

Produit couvert par une garantie produit de 3 ans

La différence Belkin

Produits adoptés par plus de 1 milliard de personnes†
Technologie de pointe et innovation depuis plus de 40 ans
Procédures de tests complètes pour une qualité et une durabilité de produit garanties

Numéros de référence par région

AMER	INC029ttBK, INC029bkBK
EMEA	INC029kqBK
ANZ	INC029auBK

* Vis M3 (non fournie), profondeur < 4 mm, 2 pièces. Vérifiez les spécificités techniques de votre adaptateur VESA en ce qui concerne la longueur de la vis et son mode de fixation.
† Belkin a vendu plus de 1 milliard de produits dans le monde depuis l'an 2000.
© 2026 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs. USB-C est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Thunderbolt est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. PR1580300
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.