

Switch 4x2 USB 3.2 Gen 2

No.: 43431

Partage 4 périphériques USB entre 2 ordinateurs

Description

- USB 3.2 Gen 2 prend en charge des débits de données de 10 Gbit/s et est rétrocompatible avec les normes USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0/1.1
- Prend en charge la commutation automatique, la commutation entre ordinateurs à l'aide d'un bouton, le contrôle RS-232 et GPIO
- Fournit 3 ports USB de type A et 1 port USB de type C pour la connexion d'appareils
- Plug & Play, aucun logiciel requis
- Garantie de 3 ans

Le commutateur USB 3.2 Gen 2 Lindy permet à l'utilisateur de partager jusqu'à 4 périphériques USB de type A et de type C entre 2 hôtes de différentes manières : en appuyant sur le bouton situé sur le panneau avant, par commutation automatique, par commandes RS-232 ou par contrôle GPIO.

Ce commutateur USB 3.2 Gen 2 4x2 est idéal pour partager des périphériques Huddle tels que des caméras USB ou des haut-parleurs dans les salles de réunion entre un PC Huddle et un ordinateur portable, mais il permet également de partager des imprimantes, des périphériques de stockage ou des webcams dans les environnements de bureau. Prenant en charge des bandes passantes USB allant jusqu'à 10 Gbit/s, ce commutateur garantit des performances et une compatibilité élevées, même pour les applications qui nécessitent des bandes passantes importantes.

Chaque port USB fournit jusqu'à 900mA d'alimentation à l'appareil connecté.

Nous vous recommandons d'utiliser le câble USB 3.2 de type A vers B de 1 m (réf. 36661) pour connecter le commutateur à vos ordinateurs.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.2 Gen 2
- Bande passante prise en charge: 10 Gbit/s
- Chipset: Fresco Logic F103RCT6, GigaDevice GD32F
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB
- Power Delivery: 900mA sur chaque port USB
- Caractéristiques spécifiques: Bouton de commutation, commutation automatique, contrôle RS-232 / GPIO

Connecteurs

- Entrées: 4 x USB 3.0 Type B (femelle)
- Sorties: 3 x USB Type A (femelle), 1 x USB Type C (femelle)

Ports de contrôle : RS-232 bornier à 3 broches
Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

Dimensions LxlxH: 112x90x22mm (4.41x3.54x0.87in)
Longueur du câble (fixe): -
Matériau du boitier: Métal
Poids net: 0.25kg (0.55lb)
Température de fonctionnement: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
Puissance: 12V 2A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 188x138x58mm (7.4x5.43x2.28in)
Poids brut: 0.55kg (1.21lb)
Garantie (années): 3
Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenu De L' emballage

4x2 USB 3.2 Gen 2 Switch
Bornier à 4 broches
Câble RS-232 9 broches vers bornier 3 broches, 1,4 m
Alimentation multipays (EU, UK, US & AUS) avec connecteur CC vissable
Kit de montage (2 oreilles de montage avec vis)
4 pieds en caoutchouc
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43431
EAN: 4002888434317

© LINDY 2026