# TUF Gaming 550W

EAN 4718017724289
Produkt Nummer 90YE00D2-B0NA00

- Kondensatoren und Spulen durchlaufen anspruchsvolle Tests, um eine Zertifizierung nach militärischen Standards zu erreichen.
- Ein Doppelkugellager hält bis zu doppelt so lange wie ein Gleitlager.
- Eine schützende PCB-Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen.
- Eine 80-Plus-Bronze-Zertifizierung basiert auf hochwertigen Komponenten, die strengen Qualitätsprüfungen standhalten.
- Das Axial-Tech-Lüfterdesign bietet eine kleinere Lüfternabe, die längere Lüfterblätter ermöglicht, sowie einen Sperrring, der den abwärts gerichteten Luftdruck erhöht.

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

# Technische Daten TUF Gaming 550W

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Motherboard Anschlussstecker: | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: | 4 |
| Anzahl SATA Stromstecker: | 5 |
| SATA-Netzkabellänge: | 120,400 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: | 2 |
| PCI Express Netzkabellänge: | 60 cm |
| CPU Stecker (4+4 pin): | Ja |
| CPU-Leistung Kabellänge: | 80 cm |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite: | 150 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Höhe: | 86 mm |
| Gewicht: | 1,89 kg |

| Leistung | |
|---|---|
| Gesamtleistung: | 550 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| Eingangsstrom: | 25 A |
| Kombinierter Strom (+3.3V): | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V): | 549,6 W |
| Kombinierter Strom (+5V): | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V): | 9,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb): | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V): | 25 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V): | 45,8 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V): | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V): | 0,8 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): | 3 A |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Paketgewicht: | 2,58 kg |
| Verpackungsart: | Box |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel: | CPU, PCIe, SATA |

| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kühlung: | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser: | 13,5 cm |
| Anzahl Lüfter: | 1 Lüfter |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |

| Leistungen | |
|---|---|
| Zweck: | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.