

Switch Matrice USB 3.2 Gen 1, 4x4

No.: 43406

Condivisione di 4 dispositivi USB tra 4 computer

Descrizione

- Supporta USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), retrocompatibilità USB 2.0/1.1
- Commutazione tra computer con pulsanti, TCP/IP con web GUI o comandi RS-232
- Switch matrice con preset configurabili
- Plug & Play, non richiede software
- 3 anni di garanzia

Switch Matrice Lindy USB 3.2 Gen 1 consente di condividere fino a 4 dispositivi USB con altrettanti Host in diversi modi: premendo i pulsanti sul pannello frontale, tramite web GUI e utilizzando i comandi RS-232.

È possibile salvare fino a 8 preset, cambiare il nome degli host e dei dispositivi dalla GUI e con i comandi, per operazioni semplici e senza intoppi.

Questa matrice è ideale per la condivisione di stampanti, dispositivi di archiviazione o webcam in uffici, per sistemi di presentazione in sala conferenze, KVM o applicazioni industriali. Può supportare dispositivi USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, USB 2.0 e USB 1.1, perfetti per l'utilizzo con più PC o Mac.

Ogni porta USB Type-A fornisce fino a 900mA di alimentazione al dispositivo collegato.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 Gen 1
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: AT32F437 + VL817
- Compatibilità: Computer con porta USB
- Power Delivery: 900mA su ciascuna porta USB di tipo A
- Caratteristiche speciali: Commutazione via tasto, web GUI, comandi RS-232

Connettori

- Ingressi: 4 x USB 3.0 Tipo B (Femmina)
- Uscite: 4 x USB Tipo A (Femmina)

Porte di controllo: RJ-45 (Femmina), RS-232 3-Pin Terminal Block
Alimentatore: 5.5/2.5mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 221x105x26mm (8.7x4.13x1.02in)
Lunghezza del cavo (fissato): -
Materiale: Metallo
Peso netto: 1.15kg (2.54lb)
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
Alimentazione: 12V 3A
Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone
Dimensioni confezione: 260x173x70mm (10.24x6.81x2.76in)
Peso complessivo: 1.45kg (3.2lb)
Garanzia (Anni): 3
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Switch Matrice USB 3.2 Gen 1, 4x4
4x Cavo USB 3.2 Gen 1 Tipo A-B, 1.2m
Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 43406
EAN: 4002888434065

© LINDY 2026
LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150