

Fiche technique du produit

Spécifications



Carte de gestion onduleur Easy UPS 3PH - Carte de communication SNMP/WEB

AP9547

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..

Lead time

Principales

Gamme de produit	Network Management Cards
Compatibilité de gamme	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Galaxy PW 2nd generation
Type de produit ou équipement	Device monitoring and management
Equipement fournis	Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	3
Normes	CISPR 32 VCCI classe A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN/CEI 62040-2

Entrée

Poids du produit	0,05 kg
Largeur	5,2 cm
Hauteur	4,4 cm
Profondeur	8,0 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Class A AS/NZS
---------------------------	-----------------------

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Température ambiante de fonctionnement	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,000000000...15240,000000000 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Principales

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius
Protocole de communication	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	332,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	55,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	17,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	69
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No