

Eaton 9SX5KIRT3UG2



Eaton 9SX USV, 5000 VA, 5000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (3) C19, festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE, Rackmontage-Kit enthalten



General Specifications

PRODUKTNAME	Eaton 9SX Gen2 USV
KATALOGNUMMER	9SX5KIRT3UG2
EAN	3553340710650
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	684 mm
PRODUKTHÖHE	130 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	43.1 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
MODELLCODE	Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE

- Doppelwandler-Technologie
- passt konstant Spannung und Frequenz an
- Bis zu 96,7 % energieeffizient, Energy Star zertifiziert, senkt Energie- und Kühlkosten
- 3 HE Formfaktor
- Bietet durch Leistungsfaktor 1 mehr Wirkleistung (Watt), um zusätzliche Geräte zu schützen
- Der interne Bypass ermöglicht den weiteren Betrieb auch bei einem Fehler in der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)
- Grafisches LCD-Display
- Rackmontage-Kit standardmäßig enthalten
- Hot-Swap-fähige Batterien

TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
FORMFAKTOR	Rack/Tower
GRÖSSE DES GESTELLS	3U
BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
FARBE	Schwarz
VA WERT	5000 VA
LEISTUNG	5000 W
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
VERPACKUNGSINHALT	• USV • (2) Kabelverschraubungen • (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m) • USB-Kabel (1,8 m) • Kabelverriegelungssysteme • Standfüße für Tower-Verwendung • Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV • Sicherheitshinweise • Quickstart Guide
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
HOT-SWAP STROM	Nr

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
PRIMÄRE FREQUENZ - MAX.	70 Hz
PRIMÄRE FREQUENZ - MIN.	40 Hz
EINGANGSANSCHLUSS	Verdrahtete/feste Verbindung
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 bis 70 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
STECKDOSEN	(8) C13, (3) C19, festverdrahtet
ANZAHL DER AUSGÄNGE C13	8
ANZAHL DER AUSGÄNGE C19	3
ANZAHL DER AUSGÄNGE FESTVERDRAHTET	1
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
SPANNUNG	230 V
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
SPANNUNGSART	AC
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
AKKUMANAGEMENT	• ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
BATTERIELEISTUNG	12 V / 5 Ah
BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja
LAUFZEIT AUF HALBLAST	9.4 min
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • Serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus • Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung • Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge

(2 Ausgänge)

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Ein Steckplatz
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nr
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nr
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Brightlayer Software Suite
BENUTZEROBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstige
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Ja
HÖHENLAGE	3000 m
BTU WERT	Online: 563 BTU/hr
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 95% nicht kondensierend
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
EINGANGSSPANNUNG - MAX.	276 V
EINGANGSSPANNUNG - MIN.	100 V
AUSGANGSSPANNUNG - MAX.	240 V
AUSGANGSSPANNUNG - MIN.	200 V
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MAX.	60 Hz
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MIN.	50 Hz
ANZAHL BATTERIEN	15
EFFIZIENZ	96,7
EFFIZIENZ (ECO-MODUS)	99
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
MAX ANZAHL BATTERIE-PACKS	12
AUSGANGSFREQUENZ	50/60 Hz
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
LAUFZEIT BEI VOLLLAST	3,5 min
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	1
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE	USB RS232
LEISTGSAUFNAHME	165 W

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATUM:



Eaton Corporation plc
 Eaton House
 30 Pembroke Road
 Dublin 4, Irland
 Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

