Video over IP Controller

No.: 38263

Beschreibung

- Steuert Matrix- und TV-Wand-Konfigurationen mit WebGUI-Voreinstellungen
- Definierbare Displaygruppen zum Vereinfachen großer Installationen
- WebGUI liefert den kompletten Status aller angeschlossenen Transmitter (No. 38266) und Receiver (No. 38267) inklusive IP-Adresse, Kanalauswahl und Videovorschau
- Unterstützt Point-to-Point- (Unicast) und Multi-to-Multi- (Multicast) Routing-Auswahlverfahren
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Dieser Video over IP Controller ermöglicht ein schnelles und zuverlässiges Kontrollsystem für Installationen der 4K over IP Extender. Er stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, um große Installationen inklusive Videowände zu verwalten, mit der Option, Gruppen zum Vereinfachen der Kontrollaufgaben zu bilden. Man kann auch einen HDMI-Monitor (max. Auflösung 1080p) und eine USB-Maus direkt anschließen, um die Schnittstelle ohne PC zu steuern. Die Verwaltung basiert auf einer web-basierten visuellen Schnittstelle mit Signalvorschau, wodurch eine schnelle und intuitive Installation möglich ist. Die PoE-Gigabit-Schnittstelle erlaubt eine Installation ohne Verwendung des beiliegenden Netzteils.

Beachten Sie bitte, dass dieses Gerät nur funktioniert, wenn es mit einem Gigabit-Netzwerk verbunden ist, an das mehrere Extender (Transmitter No. 38266 und Receiver No. 38267) angeschlossen sind.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Konsolen-Schnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB (HID)
- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Max. Reichweite: 100m (393.7ft) (Point-to-Point)
- Max. Auflösung: 1080p60 (nur Konsolenport)
- HDCP-Unterstützung: -
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Übertragungsprotokoll: IP
- Übertragungsmedium: Cat.6
- Laserklasse (nur bei LWL): -

- Wellenlänge (nur bei LWL): -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Transmitter KVM Schnittstellen:
    - HDMI (Buchse)
    - 1x USB Typ A (Buchse)
- Transmitter Erweiterungsport: -
- Receiver Konsolenschnittstelle: -
- Receiver Erweiterungsport: -
- Bidirektionale Ports: -
- Andere Schnittstellen:
    - 1 x RJ45 Gigabit PoE
    - 1 x RJ45 Gigabit
    - 1 x RS232 (3 Pin Terminal Block
    - 8 x Auslösekontakte (10 Pin Terminal Block)
    - 1 x werksseitig reservierter Anschluss (5 Pin Terminal Block)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1 mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 232x25x108mm (9.13x0.98x4.25in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.25kg (0.55lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 2.6A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 280x180x70mm (11,02x7,09x2,76in)
- Gesamtgewicht: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Video over IP Controller
- Multi-Country-Netzteil 5V DC 2.6A, 5.5mm / 2.1mm, Level VI, Modell: 6A-161WP05 mit Adaptern (EU, UK, US & AUS)
- 1 x Terminal Block (3 Pin)
- 3 x Terminal Block (5 Pin)
- 3.5mm- auf IR-Extenderkabel
- Fernbedienung (mit Batterie CR2025)
- 4 x Gummifüße
- Kurzanleitung
- OSS-Erklärung

Verkaufsinformationen

- No.: 38263
- EAN: 4002888382663

© LINDY 2019