



Stazione di ricarica USB 10 porte, 240W

No.: 73447

Carica fino a 10 tablet, smartphone e/o un laptop o Macbook contemporaneamente

Descrizione

Ricarica simultanea di fino a 10 tablet, smartphone e altri dispositivi USB fino a 240 W

Ricarica massima di 5V 2.4A per ogni porta USB di tipo A, ricarica massima 30W, 45W o 100W per porta USB Tipo C

8 porte USB Tipo C supportano Power Delivery 3.0 fino a 30W, 45W o 100W

Ricarica rapida grazie al supporto Battery Charging 1.2, protocolli di ricarica QC5 / QC3+ / FCP / SFCP supportati
2 anni di garanzia

La stazione di ricarica USB Lindy a 10 porte, 240W consente di ricaricare fino a 2 dispositivi USB tramite tipo A e 8 tramite tipo C, come tablet, smartphone o un laptop o Macbook. Ogni porta USB Tipo A può fornire fino a 5V 2.4A, mentre le otto porte USB Tipo C possono fornire fino a 30W, 45W o 100W ciascuna per soddisfare i dispositivi più esigenti in termini di alimentazione. Le due porte di tipo C che possono supportare 100W ciascuna supportano 65W e 35W se condivise. Le due porte di tipo C che possono supportare 45W ciascuna supportano 25W e 20W quando condivise. Se tutte e 10 le porte sono occupate e/o quando il consumo energetico totale è superiore a 270W, la base di ricarica LINDY 73447 entrerà in modalità di protezione.

Grazie alla sua funzione di ricarica intelligente e al supporto di numerosi protocolli diversi come BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC e SFCP, questa stazione di ricarica USB è in grado di riconoscere il dispositivo collegato e di regolare automaticamente la corrente di ricarica per una ricarica rapida e sicura.

USB Power Delivery Revision 3.0 consente una potenza maggiore per applicazioni fino a 100 W, inclusi notebook di grandi dimensioni, Gaming PC, Macbook, Workstation o docking station. Le porte aggiuntive Tipo C PD 3.0 da 30 W e 45 W ciascuna consentono una ricarica veloce, flessibile e sicura di smartphone e tablet.

Questa stazione di ricarica USB fornisce anche una protezione da sovracorrente e cortocircuito per evitare che una corrente eccessiva danneggi il dispositivo..

I divisori in plastica possono essere assemblati e posizionati sulla parte superiore dell'unità in modo da ottenere spazi per tablet o smartphone di dimensioni diverse. Questo prodotto è perfetto per l'utilizzo in scuole, biblioteche, hotel, ristoranti o qualsiasi luogo in cui si utilizzano più dispositivi da ricaricare. Sono inclusi cavi di alimentazione con spine per diversi paesi.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce: USB

Compatibilità: 2 porte USB di tipo A e 8 porte USB di tipo C per periferiche USB

Alimentazione: 24V 10A
Potenza in uscita: 211.2W
Power Delivery 3.0:

4 porte PD tipo C supportano fino 30W ciascuna [5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A]
2 porte PD tipo C supportano fino 45W ciascuna [5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A], 1x 25W + 1x 20W se condivise
2 porte PD tipo C supportano fino 100W ciascuna [5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A], 1x 65W + 1x 35W se condivisa

Caratteristiche speciali: 2 porte di tipo A supportano i protocolli di ricarica Apple 5V 2.4A e BC1.2; 8 porte di tipo C supportano i protocolli di ricarica PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP; protezione da sovracorrente e cortocircuito, display LED che mostra lo stato di ricarica

Connettori

Ingressi: 1x DC 5.5/2.5mm (Femmina)
Uscite: 2x USB Tipo A (Femmina), 8x USB Tipo C (Femmina)

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxAxP: 248x135x29mm [9.76x5.31x1.14in]
Materiale del connettore: -
Materiale della scocca: Plastica
Peso netto: 0.36kg [0.79lb]
Temperatura operative: 5°C - 35°C [41°F - 95°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 50°C [-4°F - 122°F]
Tasso di umidità: 20% - 80% RH [senza condensa]
Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone
Dimensioni confezione: 270x160x110mm [10.63x6.30x4.33in]
Peso complessivo: 1.9kg [4.19lb]
Garanzia (Anni): 2
Conformità prodotto: CE, FCC, LVD, RoHS, REACH, California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Stazione di Ricarica USB
12 separatori in plastica
Alimentatore 24V 10A con cavo DC 5.5/2.5mm , 0.9m [2.95ft]
4 cavi di alimentazione [Schuko/US/UK/AUS a IEC C5], 0.9m [2.95ft]
Manuale

Informazioni commerciali

No. : 73447
EAN: 4002888734479

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150