

Produktdatenblatt

Spezifikationen



I/O SmartSlot-Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact)

AP9613

Übersicht

Ausführung USV-Management-Karte für SmartSlot, mit Unterstützung für Trockenkontakt (Relais); ermöglicht Überwachung externer Trigger und Auslösung von Aktionen externer Geräte.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Nummer der Rack-Einheit 0U

Gelieferte Ausrüstung Benutzerhandbuch
USB-Kabel

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 3,8 cm

Breite 12,1 cm

Tiefe 11,4 cm

Produktgewicht 0,21 kg

Montagepräferenz No preference

Montagevariante Nicht rackmontiert

Konformität

Normen EN 55022 Klasse A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
FCC part 15 class A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40 °C

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft

Umgebungstemperatur bei Lagerung -15...65 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	23,5 cm
VPE 1 Länge	15,9 cm
VPE 1 Gewicht	0,4 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,181 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------