

Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Diese Konnektivitätsbox für Konferenztische ermöglicht A/V-Installationen im Konferenztisch oder Rednerpult zur Bereitstellung von A/V-, Netzwerk- und USB-Ladeanschlüssen in Ihrem Konferenzraum, Auditorium oder Klassenzimmer. Das Gehäuse erleichtert das Anschließen von Laptops mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüssen an das große HDMI-Display im Raum und bietet LAN- und USB-Anschlüsse zum Laden von USB-Geräten. Die Box bietet auch Kabelmanagement für den Konferenzraum, da Anschlusskabel im Tisch untergebracht werden können.

Arbeiten Sie ganz einfach auf dem großen Bildschirm zusammen

Die Tischbox ermöglicht es den Referenten im Konferenzraum, ihren Laptop-Bildschirm auf dem großen Display oder Projektor des Zimmers mit einer unterstützten Auflösung von bis zu 4K und 30 Hz zu teilen.

Um Videos von nahezu jedem Laptop aus teilen zu können, unterstützt die Tischbox HDMI-, VGA- und DisplayPort-Eingänge und gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen Eingang an das HDMI-Display aus.

Einfache USB-Ladefunktion und kabelgebundene Netzwerkverbindung

Ermöglicht es Besuchern im Konferenzraum, iPhones, iPads, Smartphones und Tablets über die drei USB-Ladeports der Tischbox aufzuladen. Darüber hinaus bietet die Box einen Ethernet-Pass-Through-Anschluss für eine sichere kabelgebundene Netzwerkverbindung in Räumen, in denen Wi-Fi® nicht verfügbar ist.

Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in jeden Raum

Die Boardroom Interconnect Box verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das perfekt in den Raum passt. Die zuklappbare Blende sorgt für mehr Ordnung, indem Anschlüsse, die nicht im Gebrauch sind, verdeckt werden.

Der TAA-konforme BOX4HDECP2 wird mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installationsmöglichkeit in Tischen und Podien
- Für Präsentationen und Videokonferenzen
- Teilen Sie Videos zur Zusammenarbeit in Büroumgebungen
- Teilen Sie Videokonferenzsoftware mit dem gesamten Raum

Features

- Einfache Zusammenarbeit durch den Anschluss Ihres Laptops mit HDMI-, VGA- oder DisplayPort-Anschluss an die HDMI-Anzeige des Konferenzraums über einen einzigen Zugangspunkt
- Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit drei zugänglichen USB-Ladeanschlüssen auf
- Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in den Konferenzraum und das Auditorium durch Integration der A/V-Konnektivitätsbox in den Tisch mit einer aufklappbaren Blende, die die Anschlüsse verdeckt, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Bieten Sie eine sichere, kabelgebundene Netzwerkverbindung im Konferenztisch mit Ethernet-Pass-Through
- Schneller Wechsel des geteilten Laptopbildschirms mit automatischer A/V-Umschaltung
- TAA-konform

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
		Passiv
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	VGA
		3,5-mm-Audio
HDMI		
	DisplayPort	
USB-Passthrough	Nein	
Leistung	Bildschirmformat	16:9
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz
	Max. Kabellänge	50 ft [15.2 m]
	Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported	
Video Revision	HDMI 1.4	
	DisplayPort 1.2	
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input		
1 - RJ-45 Buchse		
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse		
		1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
		1 - RJ-45 Buchse

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	24
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber
	Produktbreite	3.9 in [100 mm]
	Produktgewicht	2.5 lb [1.1 kg]
	Produkthöhe	3.9 in [100 mm]
	Produktlänge	6.7 in [170 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.1 lb [1.9 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Konferenzschaltbox 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Stanzkontur 2 - Montagehalterungen 1 - Kabelbinderhalterung 2 - Schrauben für Kabelbinderhalterungen 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.