

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA,  
Rackmontage 2HE, 230V, 8x  
C13+2x C19 IEC Ausgänge,  
SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inkl.  
Montageschienen-Set

SRT3000RMXLI

## Übersicht

**Ausführung** Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

**Lieferzeit**

## Hauptmerkmale

<b>Haupteingangsspannung</b>	230 V
<b>Weitere Eingangsspannung</b>	220 V 240 V
<b>Hauptausgangsspannung</b>	230 V
<b>Weitere Ausgangsspannung</b>	220 V 240 V
<b>Nennleistung in W</b>	2700 W
<b>Nennleistung in VA</b>	3000 VA
<b>Steckernorm</b>	BS1363A Britisch IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
<b>Output connection type</b>	8 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken 2 IEC 60320 C19
<b>Nummer der Rack-Einheit</b>	2U
<b>Kabellänge</b>	2,44 m
<b>Anzahl von Kabeln</b>	1
<b>Batterietyp</b>	Bleisäurebatterie
<b>Gelieferte Ausrüstung</b>	CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Rackmontierte Trageschienen USB-Kabel Garantiekarte

## Allgemein

<b>Produkt Unterkategorie (Web)</b>	High density
<b>Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule</b>	0
<b>Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls</b>	0

Redundant	No
-----------	----

## Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,5 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	63,5 cm
Produktgewicht	31,3 kg
Montageort	Front
Montagepräferenz	Niedriger
Montagevariante	Schrank- und Schalltafeleinbau
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Einbauposition	Horizontal

## Eingang

Netzwerkfrequenz	40–70 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	100 - 275 V einstellbar (halbe Last)

## Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	2700 W
Oberschwingungen	Weniger als 2 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert
Scheitelfaktor	3:1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Bypass-Art	Interner bypass (automatisch und manuell)
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	3000 VA

## Konformität


Produktzertifizierungen	CE EAC RCM VDE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	55 dBA
Wärmeableitung	703 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

## Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	1
Typische Ladedauer	3 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Batteriespannung	96V
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeinheit gemeint?	168 W rated
Batterieleistung in VAH	505 VAh Laufzeit
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Ersatzbatterie	<a href="#">APCRBC152</a> 
Batterie-Option	SRT96RMBP 1 1515 VAh SRT96RMBP 2 2525 VAh SRT96RMBP 3 3535 VAh SRT96RMBP 4 4545 VAh SRT96RMBP 5 5555 VAh SRT96RMBP 6 6565 VAh SRT96RMBP 8 8585 VAh SRT96RMBP 10 10605 VAh
Extendable Run Time	1

## Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	1
Control panel	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel	Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

## Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	340 J
---------------------------	-------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	24,6 cm
VPE 1 Breite	59,9 cm
VPE 1 Länge	87,1 cm
VPE 1 Gewicht	39,92 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	50 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	63,503 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
----------	--